

Форсунки Steinen с конусообразным распылением типа F

Пропускная способность галл/мин. @40 фунт/дюйм кв.	Размер трубопровода соединения	Номер в каталоге			Ø сопла	3	a	Пропускная способность галлонов в минуту (давление в фунтах на дюйм квадратный)											Углы распыления (также в фунтах на дюйм кв.)								
		«мама»	«папа»	«папа»				7	10	15	20	30	40	60	to	100	ISO										
.20	1/8	SF21	SM21	SSAM1	.036					.12	.14	.17	.20	.24	.28	.32	.36	.39	.42	.45	.48	.51	.54	.57	35°	40°	45°
.40	1/8	SF41	SM41	SSM41	.044	.14	.17	.20	.24	.28	.32	.36	.40	.44	.48	.52	.56	.60	.64	.68	.72	.76	.80	.84	50°	50°	55°
.60	1/8	SF61	SM61	SSM61	.044	.16	.21	.26	.31	.36	.41	.46	.51	.56	.61	.66	.71	.76	.81	.86	.91	.96	1.0	1.0	60°	70°	70°
.80	1/8	SF81	SM81	SSM81	.062	.22	.28	.34	.40	.46	.52	.58	.64	.70	.76	.82	.88	.94	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	60°	60°	60°
1.0	1/8	SF101	SM101	SSM101	.062	.27	.34	.41	.48	.55	.62	.69	.76	.83	.90	.97	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	70°	70°	70°
1.0	1/4	SF102	SM102	SSAA102	.078	.27	.34	.41	.48	.55	.62	.69	.76	.83	.90	.97	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	50°	50°	55°
1.5	1/4	SF152	SM152	SSM152	.086	.41	.50	.59	.68	.77	.86	.95	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	65°	65°	65°
2.0	1/4	SF202	SM202	SSMJ02	.086	.55	.66	.77	.88	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	75°	75°	75°
2.5	1/4	SF252	SM252	SSAA2M	.086	.70	.83	.96	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	75°	75°	75°
2.0	3/8	SF203	SM203	SSM20T	.086	.55	.66	.77	.88	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	50°	50°	50°
2.5	3/8	SF253	SM253	SSM253	.098	.70	.83	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	60°	60°	60°
3.0	3/8	SF303	SM303	SSM303	.098	.82	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	65°	65°	65°
3.5	3/8	SF353	SM353	SSM353	.098	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	72°	72°	72°
4.0	3/8	SF403	SM403	SSM403	.098	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	83°	83°	83°
4.5	3/8	SF453	SM453	SSM453	.098	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	90°	90°	90°

		3	53	53		2	6		2	8	2	9		4	3	1		5"	"	"	°
3.5	1/2	SF354	SW354	SSM354	.140	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5	4.3	4.9	56	6.8	50"	55"	55"	55"
4.0	1/2	SF404	SM404	SSMJ04	.142	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.8	3.5	4.0	4.9	5.6	6.3	7.8	53"	58"	58"	58"
4.5	1/2	SF454	SM454	SSM454	.142	1.2	1.6	1.9	2.2	2.8	3.2	3.9	4.5	5.4	6.3	7.1	8.7	65"	70"	70"	70°
5.0	1/2	SF504	SM504	SSM504	.142	1.4	1.8	2.1	2.4	3.0	3.5	4.3	5.0	6.1	7.1	79	9.7	70°	70°	70°	70"
5.5	1/2	SF554	SM554	SSM554	.142	1.5	1.9	2.3	2.7	3.4	3.8	4.7	5.5	6.7	7.7	86	10.6	70°	75"	75°	75°
4.0	1/2	SF604	SM604	SSM604	.142	1.6	2.1	2.5	3.0	3.7	4.2	5.2	6.0	7.3	8.4	9.4	11.6	75"	80"	80"	80°
7.0	1/2	SF704	SM704	SSM71W	.142	1.9	2.5	2.9	3.5	4.3	4.9	6.1	7.0	8.6	9.9	1.6	13.8	80°	80"	80"	75"
8.0	1/2	SF804	SM804	SSIW804	142	2.2	2.8	3.3	4.0	4.9	5.7	7.0	8.0	9.8	1.1	15.5	85°	90"	90°	85°	85°
6.0	3/4	SF606	SM606	SSM606	187	1.6	2.1	2.5	3.0	3.7	4.2	5.2	6.0	7.3	8.4	9.4	11.6	50"	55"	55°	55°
7.0	3/4	SF706	SM706	SSM704	.190	1.9	2.5	2.9	3.5	4.3	4.9	6.1	7.0	8.6	9.9	1.6	13.8	55°	60"	60"	60°
8.0	3/4	SF806	SM806	SSM806	.190	2.2	2.8	3.3	4.0	4.9	5.7	7.0	8.0	9.8	1.1	15.5	60°	65"	65"	65"	65°
9.0	3/4	SF906	SM906	SSM906	.190	2.4	3.2	3.8	4.5	5.6	6.3	7.8	9.0	1.1	12.6	1.4	17.4	65"	70"	70°	70°
10.0	3/4	SF100	SM100	SSM	.190	2.7	3.6	4.2	4.9	6.1	7.1	8.7	10.0	12.0	14.0	15.8	19.4	70°	75"	75°	70°
11.0	3/4	Sf120	SM120	SSMI20	.190	3.3	4.3	5.0	6.0	7.3	8.5	10.0	12.0	14.0	17.0	19.0	23.2	75"	80°	80°	75"
14.0	3/4	SFI40	SM106	SSWU06	.190	3.8	5.0	5.8	7.0	8.5	9.9	12.0	14.0	17.0	19.0	22.8	27.0	85"	90"	90"	85"
16.0	3/4	SF160	SMI60	SSM	.190	4.4	5.7	6.6	8.0	9.8	1.0	13.0	16.0	19.0	22.6	25.0	31.0	90°	95"	95°	90°
10.0	1	SF100	SMI00	SSM1008	.234	2.7	3.6	4.2	5.0	6.1	7.1	8.7	10.0	12.0	14.0	15.8	19.4	45"	50°	55°	55°
11.0	1	SF120	SM120	SSM1208	.244	3.3	4.3	5.0	6.0	7.3	8.5	10.0	12.0	14.0	17.0	19.0	23.2	53'	60"	60"	55"
14.0	1	SF140	SMU	SSM1	.244	3.5	4.6	5.4	6.6	8.0	9.4	11.5	13.5	16.5	19.5	22.7	27.6	65"	65"	65"	65°

16.0	1	0	0	408	4	8	0	8	0	5	9	0	5'	"	°	°	
		SFI4 0	SM1 60	SSM	.24 4	4. 4	5. 7	6. 7	8. 0	9, 8	1	13 8	16 .	19 .	22 6	25 .	31 0	7 0"	70 "	70 °	70 °
18.0	1	SFI8 0	SMI	SSM	.24 4	4. 9	6 4	7, 5	9. 0	1	1 2.	1 5.	18 .	22 0	25 .4	28 .	34 8	7 0"	75 "	75 "	75 "
20.0	1	SF20 0	SV20 Q	SSM2 008	.24	5 5	7. 1	8. 4	10 .0	12 .	1 1	17 .	20 .	24 .	28 .	31 .	38 .8	7 5'	80 '	80 °	80 °
24.0	1	SF24 0	SM2 40	SSM2 40	.24 4	4. 6	8. 5	10 .1	12 .	14 .	7. 1	20 .	24 .0	29 .4	34 .	38 .	46 .4	9 0	95 '	95 °	95 °
26.0	1	SF26 08	SM2 608	SSM2 608	.24 4	7. 0	9. 3	1. 0	13 0	15 8	8 4	22 .4	26 .0	32 .0	36 .7	41 .1	50 .5	9 0"	95 "	95 "	95 "

www.vitaprom.ru

www.satronic.ru